


# PRODUKTINFO



## BALKENSCHUH AUSSEN MATERIALSTÄRKE 1,5 MM

- ✓ Durch die zueinander versetzten Lochreihen und die seitlichen Rippen können Balkenschuhe 1,5 mm größere Kräfte ableiten als die vergleichbaren Varianten in 2,0 mm.
- ✓ Die patentierte Prägung am Rand erzeugt verrundete Kanten, wodurch keine Verletzungsgefahr besteht.
- ✓ Durch die reduzierte Materialstärke verringern sich die Transportkosten.



Artikel-Nr.	Abmessung	Inhalt/MiMe	Barcode
685 102 032 75	32 x 109 x 1,5	50 Stück	4009146 482486
685 102 040 75	40 x 110 x 1,5	25 Stück	4009146 482424
685 102 050 75	50 x 68 x 1,5	25 Stück	4009146 482530
685 102 051 75	50 x 105 x 1,5	25 Stück	4009146 482400
685 102 060 75	60 x 100 x 1,5	25 Stück	4009146 482431
685 102 064 75	64 x 68 x 1,5	25 Stück	4009146 482523
685 102 065 75	64 x 128 x 1,5	25 Stück	4009146 482493
685 102 070 75	70 x 125 x 1,5	25 Stück	4009146 482417
685 102 076 75	76 x 152 x 1,5	25 Stück	4009146 482209
685 102 082 75	80 x 80 x 1,5	25 Stück	4009146 492928
685 102 080 75	80 x 120 x 1,5	25 Stück	4009146 482479
685 102 081 75	80 x 180 x 1,5	25 Stück	4009146 482516
685 102 100 75	100 x 140 x 1,5	25 Stück	4009146 482455
685 102 120 75	120 x 160 x 1,5	25 Stück	4009146 482462
685 102 140 75	140 x 180 x 1,5	25 Stück	4009146 482448
685 102 101 75	100 x 200 x 1,5	20 Stück	4009146 492935

## SWG bietet Mehrwert:



✓ **ZULASSUNG**  
 Balkenschuhe außen 1,5 mm besitzen die Europäische Technische Zulassung ETA-08/0184

✓ **STAHLQUALITÄT**  
 S250GD + Z 275 gemäß DIN EN 10326 : 2004  
 Streckgrenze R 250 N/qmm  
 Zugfestigkeit R 330 N/qmm  
 Bruchdehnung A 19 %

✓ **KORROSIONSSCHUTZ**  
 275 g/qm beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

✓ **BEFESTIGUNGSMITTEL**

**Kammnägel**  
 Durchmesser: 4 mm  
 Länge: 25 - 100 mm  
 nach EN 14592

**Schrauben**  
 Durchmesser: 5,0 mm  
 Länge: 25 - 50 mm  
 nach EN 14592

**Sechskantschrauben**  
 Durchmesser: 10 mm

