

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Referenz-Nummer ALaGKd00

### Wand- und Deckenbekleidungen aus Massivholz ohne Nut und Feder

**Stärke:** 20 bis 90 mm  
**Breite:** 40 bis 190 mm  
**CE-Norm:** DIN EN 14915

Die Erstprüfung der Produkteigenschaften und die Bewertung der Konformität wurden vom Hersteller nach dem **System Nr. 4** der harmonisierten Norm durchgeführt. Ebenso die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseitigen Produktionskontrolle.

### Erklärte Leistung:

**Anwendungsbereich:** A = Außenbereich  
WC = Wandelement und Vordach

**Sortierung:** EN 15146 & freie Sortierung nach EN 15146

**Holzartencode nach EN 13556:** Sib. Lärche, LAGM, AS

**Dauerhaftigkeitsklasse:** 3 - 4

**Rohdichte:** ca. 660 kg/m<sup>3</sup>

**Brandverhalten:** D-s2, d0\*

**Formaldehydabgabe:** E1

**Abgabe von Pentachlorphenol:** < 5 ppm

**Wasserdampfdurchlässigkeit:** 85 µ

**Schallabsorption:** Schallabsorptionsgrad  $\alpha = 0,10 / 0,30$

**Wärmeleitfähigkeit:**  $\lambda = 0,16 \text{ W} / (\text{m K})$

Die Leistung der genannten Produktgruppe entspricht der oben erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist der Hersteller MOCOPINUS GmbH & Co. KG.

  
Ulrich Braig  
Geschäftsführer

**MOCOPINUS GmbH & Co. KG**  
Hauptverwaltung  
Blaubeurer Str. 82  
D-89077 Ulm

Karlsruhe, den 01.01.2014

\* Entscheidung der Kommission Nr. 2006/213/EG vom 06.03.2006 zur Feststellung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (Holzfußböden sowie Wand- und Deckenbekleidungen aus Massivholz).