


## PINUS FBF 02 US1

### Fussboden endlos



<b><u>Verwendung:</u></b>	Fussboden
<b><u>Dimensionen:</u></b>	27 x 144 mm
<b><u>Deckbreite:</u></b>	137 mm
<b><u>Länge:</u></b>	3,85 \ 4,15 \ 4,45 m
<b><u>Qualität:</u></b>	US1 nach DIN EN 14519
<b><u>Holzart:</u></b>	nord. Kiefer, PEFC PNSY,EU (N) nach DIN EN 13556
<b><u>Zertifizierung:</u></b>	Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode
<b><u>Holzfeuchtigkeit:</u></b>	10 %
<b><u>Rohdichte:</u></b>	520 kg/m <sup>3</sup>
<b><u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u></b>	$\mu = 70$
<b><u>Wärmeleitfähigkeit:</u></b>	$\lambda = 0,13 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$
<b><u>Optik:</u></b>	PINUS Kiefer gehobelt
<b><u>Farbtöne:</u></b>	Auf Wunsch mit werksseitiger Oberflächenbehandlung . Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
<b><u>Endprofilierung:</u></b>	Endprofilierung Fase
<b><u>Gebrauchsklasse:</u></b>	Kl. I nach DIN EN 335:2013-06
<b><u>Dauerhaftigkeit:</u></b>	Kl. 3-4 nach DIN EN 350-2
<b><u>Verlegung nach:</u></b>	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fußboden PINUS FBF 02 US1
<b><u>DOP N°:</u></b>	FKINFS10

2040641 / 07.07.16

Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC®-zertifiziert.