


LIGNUCOLOR22 W1K 10 A4**Inneneckleiste**

<u>Verwendung:</u>	Aussen
<u>Dimensionen:</u>	28 x 28 mm
<u>Deckbreite:</u>	28 mm
<u>Länge:</u>	4,5 m
<u>Qualität:</u>	A4 nach DIN EN 14519 A-Sort.
<u>Holzart:</u>	nord. Fichte, PEFC PCAB,EU (N) nach DIN EN 13556
<u>Zertifizierung:</u>	Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode
<u>Holzfeuchtigkeit:</u>	16 %
<u>Rohdichte:</u>	460 kg/m ³
<u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u>	$\mu = 65$
<u>Wärmeleitfähigkeit:</u>	$\lambda = 0,12 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$
<u>Optik:</u>	LIGNUCOLOR22 Holzfarbe deckend feingesägt 22= 2xFarbauftrag + Bläueschutz
<u>Farbtöne:</u>	Werksseitige Oberflächenbehandlung. Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
<u>Gebrauchsklasse:</u>	Kl. II nach DIN EN 335:2013-06
<u>Dauerhaftigkeit:</u>	Kl. 4 nach DIN EN 350-2
<u>Verlegung nach:</u>	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fassadeneckleiste LIGNUCOLOR22 W1K 10 A4
<u>DOP N°:</u>	AFIGKD00