LARIXON PAR 10 US4

Parallelogramm ger.

Verwendung:	Aussen
Dimensionen:	21,5 x 68 mm
Deckbreite:	64,1 mm
Länge:	4 \ 5,1 \ 6 m
Winkel:	15°
Qualität:	US4 nach DIN EN 14519
Holzart:	sib. Lärche LAGM,AS nach DIN EN 13556
Holzfeuchtigkeit:	18 %
Rohdichte:	660 kg/m³
Wasserdampfdurchlässigkeit:	μ = 85
Optik:	LARIXON Lärche feingesägt
Farbtöne:	Auf Wunsch mit werksseitiger Oberflächenbehandlung . Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
Endprofilierung:	keine Endprofilierung
Gebrauchsklasse:	Kl. III nach DIN EN 335:2013-06
Dauerhaftigkeit:	Kl. 3-4 nach DIN EN 350-2
Verlegung nach:	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fassade LARIXON PAR 10 US4
DOP N°:	ALAGKD0O

Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC®-zertifiziert.

MOCOPINUS GmbH & Co. KG | Heuweg 3 | D-89079 Ulm | Tel.: +49 731 165-0
Werk Karlsruhe | Südliche Uferstraße 3 | D-76189 Karlsruhe | Tel.: +49 721 9595-0
Werk Ammelshain | Bauhofstraße 1 | D-04683 Naunhof/Ammelshain | Tel.: +49 34293 518-0
Geschäftsführer: Ulrich Braig | info@mocopinus.com | www.mocopinus.com

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C023439