

Technisches Datenblatt Fertigparkett Landhausdiele 2.5

Produktdaten

	Landhausdiele	
Ursprung	Österreich	
Format in mm (L * B * D)	2200 x 185 x 11,5 mm	
Nutzschicht	≥ 2,5 mm	
Verpackung	Paket 10 Paneele / 4,07 m ² / 29,3 kg	
Paket	Palette 32 Pakete / 130,24 m ² / 937,6 kg	
Verriegelung	Patentierete Klickmechanik / Kopfseitig: DropDown	
Hinweise	Technische Änderungen vorbehalten, Reinigung und Pflege siehe Anleitung	

Produktaufbau

Nutzschicht	Laubholz	
Mittellage	Fichte Träger	
Gegenzug	Fichte Furnier	

Produkteigenschaften

	Prüfnorm	
Wärmedurchlasswiderstand	DIN EN 4108-4	0,077 m ² K/W
Chemische Widerstandsfähigk.	EN 13442	Kennwert 4
Formaldehyd	EN 717 - 1	E1 ≤ 0,05 ppm
Brandverhalten	EN 13501-1	Dfl-s1
Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	R10
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
Stuhlrollenbeanspruchung	DIN EN 13329	Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen
Sortiervorgaben	EN 13489	Anforderungen werden durch Werksortierung erfüllt
Verlegeart	EN 13489	schwimmend, vollflächig verklebt
Fussbodenheizung		Nur für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht überschreiten
Renovierung		Mindestens 1 x abschleifbar bei normalem Verschleiß
Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

Toleranzen nach EN 13489

Zulässige Breitenabweichung	± 0,1 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkeligkeit	≤ 0,05 %
Längskrümmung (entlang des Elementes)	≤ 0,05 %
Querkrümmung (über das Element)	≤ 0,08 %
Überzahn (zwischen den Elementen)	≤ 0,18 mm
Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstauslieferung	6-8 %

Oberflächeneigenschaften

	Prüfnorm	Lack	Naturoel
Rutschhemmung	CEN/TS 15676	29 SRT (SRV nass)	46 SRT (SRV nass)
		51 SRT (SRV trocken)	103 SRT (SRV trocken)
	EN 13893	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,47

Produktkennzeichnungen

