

Produkteigenschaften		
Format		1522 x 225 x 6 mm
Verpackung	Paket:	6 Elemente / 2,055 m <sup>2</sup> / 20,726 kg
	Palette:	39 Pakete / 80,133 m <sup>2</sup> / 853,31 kg

Toleranzen (Anforderung EN 16511:2014)		
Rechtwinkligkeit des Elementes ( $\leq 0,20\text{mm}$ )		$\leq 0,15\text{ mm}$
Bestimmung der Kantengeradheit ( $\leq 0,30\text{ mm/m}$ )		$\leq 0,20\text{ mm/m}$
Ebenheit konkav/konvex	längs ( $\leq 0,50/\leq 1,0\%$ )	$\leq 0,30/\leq 0,50\%$
	breit ( $\leq 0,15/\leq 0,20\%$ )	$\leq 0,10/\leq 0,15\%$
Oberflächenbündigkeit	(mittel $\leq 0,10\text{ mm}$ )	mittel $\leq 0,10\text{ mm}$
	(max. $\leq 0,15\text{ mm}$ )	max. $\leq 0,15\text{ mm}$
Fugenöffnung	(mittel $\leq 0,15\text{ mm}$ )	mittel $\leq 0,05\text{ mm}$
	(max. $\leq 0,20\text{ mm}$ )	max. $\leq 0,10\text{ mm}$

Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)		Hinweise
Privater Bereich	Gewerblicher Bereich	- Vollflächige Verklebung möglich (siehe Hinweise im Ratgeber)
Lifetime	10 Jahre	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung
		- Technische Änderungen vorbehalten



Klassifizierung			
		Prüfnorm	Bewertung
	<b>Nutzungsklasse 23</b> Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 16511	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro
	<b>Nutzungsklasse 33</b> Stark beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 16511	Klassenräume, Großraumbüros, Boutiquen
	Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>n</sub> -s1
	Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,30$ DS
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1+2: Grad 5, keine sichtbare Veränderung Gruppe 3: Grad 4, leichte Veränderung
	Lichtechtheit	EN ISO 105 - B02	Wollblauskala: Stufe $\geq 6$
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	keine sichtbaren Veränderungen
	Eindruck nach konstanter Belastung	EN ISO 24343-1	$\leq 0,10\text{ mm}$
	Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	ISO 16000	$< E1$
	Trittschall	EN ISO 10140	17 dB
	Längs- und Querfugenauszugskraft	ISO 24334	Längs $\geq 4\text{ KN/m}$ Quer $\geq 3\text{ KN/m}$
	Beständigkeit gegen Abrieb	prEN 15468 Anhang A	$> 5.000$ Umdrehungen
	Maßänderung	EN ISO 23999	$\leq 0,20\%$
	Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	Verfahren A MSR-A1
	Entsorgung	EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel	20 01 39
	Feuchtraumeignung: 100% wasserfester Produktaufbau ermöglicht den Einsatz in Feuchträumen (bitte Verlegehinweise beachten).		

Änderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Trendtime-8_DE_20210501
Datum:	15.12.2018	Aktuellste Version unter:	<a href="http://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter">www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.05.2021