

Starke Verbindung. Kluge Technik.



Technische Daten

Universalprofil Nr. 132

Übergangsprofil Aluminium mittig versenkt gebohrt / selbstklebend. Universeller Einsatz bei allen Bodenbelägen

Profil:

| | | |
|-----------------------------|------------|--------------------|
| Werkstoff | EN AW 6063 | gemäß DIN EN 573 |
| Werkstoffzustand | T6 | gemäß DIN EN 755-2 |
| Eloxierung- Vorbehandlung | E6 | gemäß DIN EN 17611 |
| Schichtdicke der Eloxierung | Klasse 15 | gemäß DIN EN 17611 |

Dekore

Folienumzug

Systemeigenschaften:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Breite | 38 mm |
| Materialstärke mit seitlicher Wölbung | 2,5 mm |
| Längen mittig gebohrt* | 5,00 m / 3,00 m / 2,70 m / 1,00 m / 0,90 m |
| Längen selbstklebend* | 3,00 m / 2,70 m / 1,00m / 0,90 m |
| Längen Folienumzogen selbstklebend* | 2,70 m / 1,00 m / 0,90 m |

<http://www.carlprinz.de>

Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauproduktenverordnung
Stand 02.07.2013, Änderungen vorbehalten