

Produktinformation: Park Lane

Moderne Holzveredelung für außen. Deckend und transparent, seidenglänzend

Produktbeschreibung:

Dekorativer, seidenglänzender Holzanstrich für Holz im Außenbereich. Offenporig, lässt das Holz atmen, vermindert Quellen und Schwinden. Wasser abweisend, äußerst wetter- und UV-beständig. Reißt nicht, blättert nicht, schuppt nicht ab. Ohne Abschleifen einfach überstreichen; eine Grundierung ist nicht notwendig. Leicht und ansatzfrei verstreichbar. Osmo Park Lane kommt ohne biozide Wirkstoffe aus.

Mit nur einem sehr dünnen Anstrich erhält man einen optimalen Oberflächenschutz. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

Die Farbtöne entsprechen denen der industriell gefertigten Park Lane Fassadenhölzer.

Anwendungsbereiche:

Alles Holz im Außenbereich, wo ein besonders haltbarer, glatter Anstrich gewünscht wird: Holzfassaden, Balkone, Fensterläden, Zäune, Pergolen, Garten- und Ferienhäuser, Gartenbänke, Gartenstühle, Gartentische usw.

Ideal für Reparaturen oder zur Renovierung alter, industriell beschichteter Osmo Holz Park Lane Oberflächen.

Farbtöne:

Erhältlich in 10 deckenden Farbtönen:

- Nr. 7223 Papyrus Blau
- Nr. 7262 Weiß
- Nr. 7264 Taubenblau
- Nr. 7263 Lichtgrau
- Nr. 7267 Sienarot

- Nr. 7283 Tannengrün
- Nr. 7291 Graubeige
- Nr. 7292 Toscana
- Nr. 7293 Terra-Braun
- Nr. 7294 Hellelfenbein

und 4 transparenten Farbtönen:

- Nr. 7261 Mittelbraun
- Nr. 7265 Fichtengelb
- Nr. 7295 Teak
- Nr. 7296 Zeder

Alle Farbtöne sind miteinander mischbar. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammengießen und gründlich mischen.

Gebindegrößen:

0,75 l, 2,5 l, 25 l

Produktinformation: Park Lane

Moderne Holzveredelung für außen. Deckend und transparent, seidenglänzend

Ergiebigkeit:

1 l = ca. 12 m² glattes Holz, 1 Anstrich = ca. 8 m² glattes Holz, 2 Anstriche
Geriffelte oder sägeraue Hölzer nehmen aufgrund der dadurch vergrößerten Oberfläche entsprechend mehr Material auf.

Inhaltsstoffe:

Öl-modifizierte Polymer-Dispersion, Titandioxid, Eisenoxid- und organische Pigmente, Additive und Konservierungsmittel. Lösemittel Wasser. Dieses Produkt erfüllt gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC) den zulässigen VOC-Gehalt von max. 130 g/l (Kat. A/d (2010)).
Detaillierte Volldeklaration auf Anfrage.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht (Dichte): 1,1-1,3 g/cm³
Viskosität: 30-40 s, 4 mm nach DIN 53211, sämig/flüssig
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: entfällt (VbF: entfällt)
Getrockneter Anstrich schwer entflammbar nach TL A -053.
Das Brandverhalten entspricht den Forderungen der DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) Klasse B 2 (normal entflammbar).

Lagerfähigkeit:

2 Jahre und länger haltbar, wenn trocken und gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C aufbewahrt. Frostfrei transportieren und lagern.

Vorbereitung:

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 18 % Holzfeuchte, Anstrichtemperatur mind. 5 °C). Osmo Park Lane ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren. Alte offenporige Anstriche gründlich säubern. Alte Lackanstriche entfernen.
Wird ein zusätzlicher Schutz gegen Fäulnis, Bläue und Insektenbefall gewünscht (insb. Nadelhölzer wie Kiefer), das Holz vorher – möglichst allseitig – mit Holzimprägnierung WR Aqua* vorbehandeln.

(* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.)

Verarbeitung:

Mit festem Pinsel (Osmo Flächenstreicher) oder Osmo Mikrofaserrolle dünn auf das saubere und trockene Holz aufbringen und gleichmäßig in Holzmaserrichtung ausstreichen. Bei guter Belüftung trocknen lassen.
Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich ein Probeanstrich vorzunehmen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Arbeitsgeräte nach Gebrauch sofort mit Wasser und Seife säubern.

Trockenzeit:

Trockenzeit: ca. 3 Stunden (bei Normklima, 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

Produktinformation: Park Lane

Moderne Holzveredelung für außen. Deckend und transparent, seidenglänzend

Hinweise:

Besonders bei den transparenten Farbtönen beeinflusst die Naturfarbe des Holzes das optische Ergebnis. Daher können transparente Park Lane Töne vom Musterton abweichen.

Arbeitsgeräte nach Gebrauch sofort mit Wasser und Seife säubern.

2 Jahre und länger haltbar, wenn trocken und

gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 5-35°C aufbewahrt. Frostfrei transportieren und lagern.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Spritznebel/Aerosol nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

*Obige Informationen erfolgten nach besten Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
(Stand: 02/2010)*