LEBO – Modellserie Classic 40

Fabrikat: LEBO GmbH, Händelstraße 15, 46395 Bocholt

Einlage Sonderkonstruktion, Türstärke ca. 39-40mm, Sandwichbauweise mit MDF – Absperrplatte, vier tiefgezogene Einfräsungen, aufwendige Lackierung im mehrschichtigen Aufbau, maximale Größe bis 2110 x 985mm, dreiseitiger Einfachfalz 13mm x 25,5mm (für Normzargen mit Falzabmessungen nach DIN 18101), einhängefertig. 4-seitiger Rahmen unten doppelt (max. 20mm kürzbar), 2 Stück Einbohrbänder V 0026 vernickelt, BB-Schloss 1-tourig 55mm Dorn, 8mm Nuss, 72mm Abstand, 20mm Stulp nach DIN 18251 silberfarbig eingebaut. Verpackung Karton.

Oberfläche: _____

Abmessung: _____ mm

Menge: _____ Stück





LEBO – Modellserie Classic 40 mit 1xLA

Fabrikat: LEBO GmbH, Händelstraße 15, 46395 Bocholt

Einlage Sonderkonstruktion, Türstärke ca. 39-40mm, Sandwichbauweise mit MDF – Absperrplatte, vier rechteckige, tiefgezogene Einfräsungen, obere Füllung mit Lichtausschnitt inkl. flächenbündigen Glasleisten, vorgerichtet für eine 4mm starke Verglasung, aufwendige Lackierung im mehrschichtigen Aufbau, maximale Größe bis 2110 x 985mm, dreiseitiger Einfachfalz 13mm x 25,5mm (für Normzargen mit Falzabmessungen nach DIN 18101), einhängefertig. 4-seitiger Rahmen unten doppelt (max. 20mm kürzbar), 2 Stück Einbohrbänder V 0026 vernickelt, BB-Schloss 1-tourig 55mm Dorn, 8mm Nuss, 72mm Abstand, 20mm Stulp nach DIN 18251 silberfarbig eingebaut. Verpackung Karton.

Oberfläche: _____

Abmessung: _____ mm

Menge: _____ Stück





LEBO – Modellserie Classic 40 mit 2xLA

Fabrikat: LEBO GmbH, Händelstraße 15, 46395 Bocholt

Einlage Sonderkonstruktion, Türstärke ca. 39-40mm, Sandwichbauweise mit MDF – Absperrplatte, vier rechteckige, tiefgezogene Einfräsungen, obere beide Füllungen mit Lichtausschnitt inkl. flächenbündigen Glasleisten, vorgerichtet für eine 4mm starke Verglasung, aufwendige Lackierung im mehrschichtigen Aufbau, maximale Größe bis 2110 x 985mm, dreiseitiger Einfachfalz 13mm x 25,5mm (für Normzargen mit Falzabmessungen nach DIN 18101), einhängefertig. 4-seitiger Rahmen unten doppelt (max. 20mm kürzbar), 2 Stück Einbohrbänder V 0026 vernickelt, BB-Schloss 1-tourig 55mm Dorn, 8mm Nuss, 72mm Abstand, 20mm Stulp nach DIN 18251 silberfarbig eingebaut. Verpackung Karton.

Oberfläche: _____

Abmessung: _____ mm

Menge: _____ Stück