

Premium Zusatz UV Schutz

Technisches Merkblatt
Oktober 2020
Seite 1/1



- » **Zusatz für SAICOS Premium Hartwachsöl für verbesserten UV-Schutz**
- » **geeignet für ultramatt, matt, seidenmatt und glänzend**

Eigenschaften:

Mit dem Zusatz UV-Schutz im [SAICOS Premium Hartwachsöl](#) wird die natürliche Farbveränderung des Holzes durch Lichteinwirkung vermindert.

Artikelnummer:

3242 farblos für 0,75 Gebinde
3242 farblos für 2,5 Gebinde

Anwendungsbereiche:

Alle Arten von Holz-Fußböden im Innenbereich:

Parkett, Massivholzböden, Stäbchenparkett, Furnierböden, etc.

Auch für andere stark beanspruchte Holzflächen:

Küchenarbeitsplatten, Tischplatten, Möbel und anderes Innenholz – auch für Kinderspielzeug und sonstige Gegenstände aus Holz. Für die Verwendung in Bad oder Küche sehr gut geeignet.

Hinweis:

Die Mengen in den Zusatz-Gebinden sind exakt auf die jeweiligen Dosen (0,75 L und 2,5 L) abgestimmt. Ein Zusatz pro Dose.

Anzahl der Aufträge:

Erstauftrag: 2 Aufträge (keine Grundierung erforderlich).

Zusatz UV-Schutz nicht nur als Endbeschichtung, sondern immer in beiden Aufträgen verwenden.

Renovierung: 1 Auftrag in der Regel ausreichend.

Lagerfähigkeit:

Im ungeöffneten / verschlossenen Behälter mindestens 1 Jahr.

Weitere Informationen wie z.B. Pflege der Oberfläche, etc. entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt des [SAICOS Premium Hartwachsöl](#).

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren. (Entzündungsgefahr) Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2)

Enthält: Phthalsäureanhydrid.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU-Grenzwert für Zweikomponenten-Speziallacke (Kat. A/j): 500 g/l (2010). [SAICOS Premium Hartwachsöl](#) mit dem Zusatz UV Schutz enthält maximal 500 g/l VOC.

GISCODE: Ö60+. Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de