

Verdi Collection

TECHNISCHES DATENBLATT

Ursprung

Europa

Verbindung

5Gc®

Fertigparkett

Verdi Collection

Aufbau

3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 7% (+/- 2%) nach DIN EN 13489, vierseitige Fase, Nutzschicht ca. 2,5 mm, Mittellage 9 mm und Gegenzug 2,5 mm aus Nadelholz.

Spezifikation

Eiche Landhausdielen 1-Stab

Verpackung

neutrale, umlaufende Banderole mit Folien-Verpackung, stirnseitig ein entsprechender Aufkleber mit der Holzart und Sortierung. Verlegeanleitung sowie eine Pflegeanleitung ist in jedem zweiten Paket enthalten.

Sortierung

Rustikal: astige Sortierung mit Splintanteil

Abmessungen

14 x 180 x 2.200 mm

Wärmeleitfähigkeit

0,14 W/mK

Oberfläche

2-fach Öl-beschichtet oxidativ Naturöl, mattlackiert

Wärmedurchlasswert

0,11 m² K/W

Verpackungseinheiten

7 Stück

= 1 Paket

= 2,77 m²

40 Pakete

= 1 Palette

= 110,80 m²

24 Paletten

= 1 LKW

= 2.659,20 m²



F.W. Barth & Co. GmbH,
DE-41352 Korschenbroich
15
EN 14342 : 2013 (D)
ready-made 3-layer wood parquet
EN 13489

Density and Thickness > 500 kg/m³; ≥ 14 mm
Reaction to fire D₁-s1
Release of formaldehyde E1
Thermal conductivity 0,14 W/mK
Biological durability Class 1

FERTIGPARKETT

GUTER AUFTRITT