ALLURE™

FASZINATION DESIGN

Technische Daten
VinyFIX®

Beschreibung:

Gesamtstärke	2,5 mm
Stärke der Nutzschicht	0,4 mm
Oberflächenvergütung	PU-Versiegelung
Flächengewicht	4.450 g/m²

Format:

Holzdekore	188 mm x 1.228 mm

Verpackungseinheiten:

Paketinhalt Holzdekore	16 Planken = 3,69 m²
Paletteninhalt Holzdekore	32 Pakete/118,08 m²

Klassifizierung:

EU-Klassifizierung	41
Brandverhalten	BFL-S1
Rutschhemmung	R9
Formaldehydemission	E1

Technische Eigenschaften:

Verschleißgruppe	T
Resteindruck	< 0,1 mm
Lichtechtheit	> 6
Dimensionsstabilität	0,15 % quer
Trittschallverbesserungsmaß	ca. 5 dB
Wärmedurchlasswiderstand	0,01 m² K / W
Fußbodenheizung	geeignet für Warmwasser-FH, max. 28° C
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Feuchtraum-Eignung	ja
Stuhlrolleneignung	Typ W

*bei kurzzeitiger Einwirkung von haushaltsüblichen Chemikalien

GARANTIE 5 Jahre im Objektbereich

GARANTIE 10 Jahre im Wohnbereich

PHTHALATE FREI

VIRGIN-VINYL MIT UNBEDENKLICHEM WEICHMACHER

Vinyl Plank/Tile with Click System

Emissions geprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen Z-156.603-1266

Textiles & Flooring Institute GmbH

CE

1611

DoPKC5.0/0,5Clic

EN14041: 2004 / AC: 2005 + AC: 2006

Heterogenous PVC floor tile, click system (EN 649)

Thickness 5.0mm

Density 1.950 kg/m²

F.W. BARTH & CO., GMBH.

FUGGERSTRASSE 25, 41352 KORSCHENBROICH, GERMANY

16

Reaction to fire	: Bfl – S1
Emission of formaldehyde	: E1
Slipperiness	: DS
Electrical bvhaviour	: anti-static >1.8 kV
Thermal conductivity	: 0.0329 W/mK

F.W. BARTH & CO. GMBH
Fuggerstraße 25, 41352 Korschenbroich, www.allure-flooring.de
Tel.: +49 (0) 2161 - 99 55 99, Fax: +49 (0) 2161 - 99 53 00, E-Mail: info@allure-flooring.de