

# TECHNISCHES DATENBLATT

## HQ VAPOSTOP SD100

**MATERIAL:** HOCHWERTIGE LDPE-FOLIE

**EINSATZ:** DAMPFSPERRE FÜR SCHWIMMEND VERLEGTE LAMINAT- UND PARKETTböDEN

### ABMESSUNGEN UND VERPACKUNG:

**STÄRKE:** 0,16 mm (+/- 0,03)  
**DICHTE:** 930 kg/m<sup>3</sup>  
**FLÄCHENGEWICHT:** 0,14 kg/m<sup>2</sup> (+/- 0,02)  
**BREITE:** 2.000 mm (+/- 5)  
**LÄNGE:** 15 m (+/- 0,02)  
**ROLLENINHALT:** 30 m<sup>2</sup>/ROLLE  
**FARBE:** WEISS  
**KARTONINHALT:** -  
**PALETTENINHALT:** 1.200 m<sup>2</sup>/PALETTE



### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFT	PRÜFVERFAHREN	EINHEIT	WERT
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND (R)	EN 12667	m <sup>2</sup> K/W	0,001 (+/-0,0005)
WASSERDAMPFDURCHLÄSSIGKEIT (SD)	EN 12086	m	>100
BRANDVERHALTEN (RTF)	EN ISO 11925-2	-	EFL
HÖCHSTZUGSKRAFT (LÄNGS/QUER)	EN 12311-1	N/50MM	165/160 (+/-30)
DEHNUNG (LÄNGS/QUER)	EN 12311-1	%	350/450 (+/-70)
WASSERDICHTHEIT	EN 1928	KLASSE	W1
EIGNUNG FÜR FUSSBODENHEIZUNG	-	-	JA
BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG	-	-	AUF ANFRAGE

### UMWELT UND ENTSORGUNG:

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT	KEINE UMWELTBELASTUNG, TOXIKOLOGISCH UNBEDENKLICH
RECYCLING	ENERGETISCH VERWERTBAR
ENTSORGUNG	ÜBER HAUSMÜLL
VERTRÄGLICHKEIT	KEINE PRAXISÜBLICHEN UNVERTRÄGLICHKEITEN BEKANNT
LAGERBEDINGUNGEN	OHNE DIREKTE SONNENEINSTRALUNG ODER ANDERE WITTERUNGSEINFLÜSSE

### SONSTIGES:

EAN-CODE	4260380811634
ZOLLTARIFNUMMER	39211310
ABFALLSCHLÜSSEL	170604
ARTNR.	8000053002

STAND: 10/2016

SÄMTLICHE ANGABEN BERUHEN AUF DEM AKTUELLEN STAND UNSERER TECHNISCHEN ERFAHRUNGEN ZUM ZEITPUNKT DER ERSTELLUNG. GEGEBENENFALLS SIND DIESE BEI BEDARF ETWASIGEN VERÄNDERUNGEN ANZUPASSEN. TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.