



macht den Boden.

SL-410 FOLIE

Weiss RAL9016



Allgemeine Daten

Bestellnummer	E1388	
Kurzbeschreibung	Holz Leisten	
Einsatzbereich	Fußbodenleiste für Trockenräume	
Format	in mm	2500,00 x 40,00
Gesamtdicke	in mm	18,00
Deckschicht	Folie	für Clipstar Montageclip geeignet
Finish	foliert	
Leistenkern		Fichtenkern
Montage	Sowohl für Montageclip (unsichtbare Montage mit tilo-Clipstar) als auch Schraubmontage geeignet. Bodenleisten werden immer an der Wand befestigt, nie am Fußboden.	

Lieferumfang

Stück je Bund	20,00 st
Laufmeter je Bund	50,0000 lfm
Gewicht je Bund	10,950 kg

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführten Prüfungen, angewandten Normen und den Regeln des Fachs nach bestem Wissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Arbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

Weiterführende Informationen und Aktualisierungen finden Sie auf www.tilo.com.

Version : 1.00.052020

tilo GmbH | Magetsham 19 | A-4923 Lohnsburg
+43 7754 400-0 | office@tilo.com | www.tilo.com